



ACM2110 门禁控制器/AEB160 扩展控制板

ACM2110智能化门禁控制器,它可独立管理两个门的单向进出或一个门的双向进出。如增加AEB160扩展控制板,可控制四个门或两个门的双向进出。可以将128个ACM2110/AEB160组成一个控制网络,最多可以管理512个门点。

支持TCP/IP协议,实现局域网和互联网的数据通信。软件数据库采用Panadox7.0系统,支持SQL7.0数据库服务器,全面实现网络应用。支持MODEM实现远程数据传输,双向拨号,方便、实时、安全。开放型的数据库系统,提供ODBC访问接口,方便其它厂商进行系统集成。

Linkworks门禁管理软件带有电子地图功能,清晰的图形控制界面让用户操作起来得心应手,亦可通过已设置好的各种界面图形来监控各门禁点的动作情况。



ACM2110



AEB160

控制器技术参数:

参 数	型 号	ACM2110	AEB160
兼容读卡器		Motorola、HID、TEMIC、EM、Mifare、LEGIC	Motorola、HID、TEMIC、EM、Mifare、LEGIC
读卡器接口		标准WIGEAND 26Bit、WIGEAND 32Bit	标准WIGEAND 26Bit、WIGEAND 32Bit
读卡器数量		2个	2个
卡片存储量		7500张	7500张
脱机存储信息量		4096条	4096条
输入门磁、按钮		2路	2路
辅助输入		2路	2路
输出电锁		2路	2路
辅助输出		2路	2路
通讯接口		RS232 / RS485	RS232 / RS485
联网距离		1200m	1200m
传输速率		1200、2400、4800、9600bps	1200、2400、4800、9600bps
工作电压		额定电压24VDC 或 AC (50/60HZ)额定<0.8A	额定电压24VDC 或 AC (50/60HZ)额定<0.8A
工作环境		温度:-45 ~ +80℃, 湿度:0 ~ 90%	温度:-45 ~ +80℃, 湿度:0 ~ 90%
抗静电干扰		± 15KV	± 15KV
掉电数据保存		90天	90天
外箱尺寸		420mm × 320mm × 85mm	420mm × 320mm × 85mm