



ACM6816

## ACM6816 多功能控制器

在当今保安系统中，各种各样的要求越来越多，为满足不同客户和系统集成的需要，ACM6816解决了这些问题。它具有不同凡响的逻辑编程功能。可根据需求设置多种类型的牵引联动以及各种消息的联动，同时可以分配多个时间组。每个ACM6816多功能控制器具有16路输入端口和16路输出端口，可以任意编程。通过强大的网络结构可以自由扩展，为保安系统中的集中控制管理提供了方便。

ACM6816多功能控制器，是6800系列主要组成部分，采用它安全解决了保安系统中的电梯控制、特殊门禁控制、在线巡更、大容量的报警输入和输出、同时解决了分层的消防联动及紧急通道的疏散控制，并可以实现报警主机之功能。

ACM6816多功能控制器是基于NetKing控制软件平台使用的一个控制模块，它与ACM6800门禁控制系统相互兼容，组成一个强大的保安系统网络。ACM6816可在线运行，可以单机独立运行，即使关闭PC机，ACM6816也可以正常使用，确保其稳定可靠的控制功能，从而提高楼宇管理层次。

## 控制器技术参数：

兼容性	提供两个标准的读卡器接口 支持指纹识别技术 支持ABA（第二轨道） 支持密码键盘 支持条码技术 支持Wiegand 26Bit、Wiegand 32Bit、Wiegand 40Bit
输入	1组外部紧急停止信号输入端子、1组消防信号（有源48V）输入端子 2组标准RJ45读卡器输入端子、2组控制器工作电源输入端子（+12V/5V）
输出	16组无源干接点输出控制端子、1组扩展板信号输出端子
电压保护	所有输入/输出均带电压动态保护、所有继电器输出带有瞬间过压保护
网络通讯	1个RS485网络通讯接口，可连接128个电梯控制器网络总长可达1200米，通过长线驱动器可扩展距离，通讯速率：4800, 9600bps
扩展控制	可控制16层电梯及扩展更多 可接入16路在线巡更器输入及扩展更多
工作电源	额定电压：5VDC/500mA，12VDC/3A RJ45读感器接口：12VDC，电150mA
工作环境	温度：-45℃ ~ +80℃，湿度：0-90%
规格	外箱：350mm × 200mm × 70mm 外型：225mm × 102mm × 20mm

