



在智能卡技术领域已有二十年历史的LEGIC公司在不断地开发技术性能更高的产品来满足更多客户的需要。

CSM100以及CSM100K是采用LEGIC公司最先进的SM05-S模块开发而成的新一代产品，其读取数据的速度更快、安全性更高，并采用先进的逻辑运算设计，多方面来保证读取数据的高度安全性。

精美的外观设计以及坚固的外壳，标准电器安装孔规格，便于安装在任何建筑物上，无机械磨损，经久耐用。

**接线方式：**

- 绿色： DATA 0（数据输出）
- 白色： DATA 1（数据输出）
- 棕色： RED-LED（控制输入/输出）
- 蓝色： GREEN-LED（控制输入/输出）
- 黑色： GND（电源）
- 红色： 9-15VDC（电源）



**读写器技术参数：**

参 数 \ 型 号	CSM100 读感器	CSM100K 读感器
<b>特 点</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 非接触型、IC卡无需与读写器接触</li> <li>● 安装简便，标准电器孔规格</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 无机械磨损，经久耐用</li> </ul>
<b>蜂 鸣 器</b>	感应IC卡进入有效读卡范围且被正确解码或按键被按下，读卡器内的蜂鸣器将发出一声短暂的确认声。扩展模式工作时：有效授权卡进入，读卡器内的蜂鸣器将发出一声短暂的确认声；非法授权卡进入（非本系统授权），蜂鸣器将了发出一声间断声。扩展模式的按键确认声维持不变。	
<b>技术性能</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 读写距离7~10cm</li> <li>● 提供Wiegand26Bit,Wiegand32Bit输出格式，可与其 它厂商控制器连接使用</li> <li>● 支持LEGIC扩展工作模式</li> <li>● 一个固定蜂鸣器</li> <li>● 三色LED指示灯（红，绿，黄）</li> <li>● 读写时间： &lt; 3ms/Byte</li> <li>● 卡容量： 256Byte,1024Byte,4096Byte</li> <li>● 卡寿命： 10年或100,000次重复写入</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 读卡距离： 7~10cm</li> <li>● 支持Wiegand26Bit,输出格式</li> <li>● 支持"0"~"9"、"*"、"#"12键数字键盘</li> <li>● 工作频率： 13.56MHZ</li> <li>● 一个固定蜂鸣器</li> <li>● 外壳为ABS材料</li> <li>● 三色LED指示灯（红，绿，黄）</li> <li>● 读写时间： &lt; 3ms/Byte</li> <li>● 键盘规格： 3 × 4 12位键</li> </ul>
<b>技术指标</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工作电压： 9~15VDC</li> <li>● 工作电流： 80~90mA</li> <li>● 温度范围： -45℃ ~ 80℃</li> <li>● 外形尺寸： 126mm × 82mm × 15mm</li> <li>● 重量： 210g</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工作电压： 9~15VDC</li> <li>● 工作电流： 80~90mA</li> <li>● 温度范围： -45℃ ~ 80℃</li> <li>● 外形尺寸： 126mm × 82mm × 15mm</li> <li>● 重量： 220g</li> </ul>